

Présentation

- Oculaires au coulant 23mm Huygens 5x (18 mm), 10x (14mm) et 16x (10,3 mm).
- Objectifs 10x/0,25, 40x/0,65 rétractable et 100x/1,25 rétractable à immersion à huile. Platine 120x110mm avec surplatine à déplacement vernier gradué. Condenseur d'Abbe O.N. 1,25 avec diaphragme à iris et porte filtre escamotable. Statif en fonte laquée avec potence inclinable et butée de la rotation position basse. Tube porte oculaire en aluminium. Objectifs achromatiques. Tourelle revolver pour 3 objectifs. Mise au point macrométrique par crémaillère et micrométrique par vis, agissant par translation du tube optique au sommet de la potence avec butée. Miroir orientable biface plan/concave. Distance de travail: 30 mm à 90mm. Tirage optique 160 mm.
- Dimensions 170x 200x 350mm
- Housse. Livrés en carton avec polystyrène range-équipements.



MICRO PCB - 1600X

Détails Techniques

Grossissement mini	50 X
Grossissement max	1600 X
Tete Droite ou Inclinée	Droite
Oculaires	5-10-16 X
Objectif	10-40-100 X
Type	Monoculaire
Type	Microscope
Longueur Mécanique Objectif	37 mm
Poids Net (kg)	3.5



Education



Grand public

Logistique

Code EAN	3 2646 200 1004 8
Dimension boîtes	20 x 25 x 36 cm
Poids boîtes	3.6 kg